

3-fase Railsysteem

Wij leveren in- en opbouw spanningsrails van verschillende merken. Bij een 3 fase rail zitten er 4 geleiders in de rail. 3 x een fasegeleider, 1 x een gezamenlijke nulgeleider, de aarde is het aluminium huis. Deze 3 geleiders zijn apart te schakelen. Op de armaturen zit een keuzewieltje of schakelaar waarmee gekozen kan worden op welke fase het armatuur zit aangesloten. Met een speciale railadaptor kan er ook een 3 fase+N aftakking (400V) worden gemaakt. De Nordic Global rail is een flink stuk voordeliger t.o.v. de Eutrac en de Nordic Light rail. Op alle merken rail passen bijna alle merken armaturen met een universele 3f railadaptor.

Nordic Aluminium (NOA)

3 fase rail van aluminium, kan ook zonder plafondbeugels gemonteerd worden, rail is voorzien van voorgeboorde gaten voor bevestiging. Met een zaag af te korten op de gewenste maat, de stroomrails moeten daarna met een ombuiggereedschap XTSV12 om worden gebogen zodat hulpstukken er weer op passen. Aansluitdozen, hoekstukken en T-stukken met aarde links en rechts verkrijgbaar, zie de foto's met bovenaanzicht. Kleur RAL9005